

Gamme Ardemo - Modèle Ecogrid Cycléo 2040.07

Plafond suspendu acoustique à claire-voie Ecogrid Cycléo 2040.07

Les plafonds suspendus à claire-voie seront mis en œuvre grâce aux profilés type "T24" noir conformément à la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, édition 2008 de la marque Donn DX24 ou équivalent.

Un panneau acoustique revêtu d'un voile noir et d'épaisseur 20mm de la marque Rockfon Ekla ou équivalent sera positionné sur l'ossature.

Les dalles de plafond bois seront fixées sous les profilés grâce au système breveté easyclip de la société Ardemo permettant un montage et démontage simplifié des dalles.

Modèle : Ardemo Ecogrid Cycléo 2040.07

Largeur lame : 20 mm

Hauteur lame : 40 mm

Dimensions dalles : 1200x600mm

Nombre de lames par dalle : 7

Nombre de traverses par dalle : 3

Type de Fixation : Easyclip (ossature cachée)

Réaction au feu : B-S1-D0

Essences de bois : Pin issu du réemploi , Chêne issu du réemploi (Autre choix sur demande spécifique)

Aspect de finition : Teinte suivant nuancier

Revêtement mural à claire-voie Ecogrid Cycléo 2040.07

Les habillages muraux à claire-voie seront mis en œuvre par fixation mécanique (vissage) sur ossature rapportée, conformément à la norme NF EN 14915, réf. DTU 36.2

Un panneau acoustique revêtu d'un voile noir et d'épaisseur 20mm de la marque Rockfon Ekla ou équivalent sera positionné entre les traverses du panneau rainurées à cet effet

Modèle : Ardemo Ecogrid Cycléo 2040.07

Largeur lame : 20 mm

Hauteur lame : 40 mm

Dimensions dalles : 1250x600mm ou 1860x600mm

Nombre de lames par dalle : 7

Nombre de traverses par dalle : 3

Type de Fixation : Easyclip (ossature cachée)

Réaction au feu : B-S1-D0

Essences de bois : Epicéa issu du réemploi, Chêne issu du réemploi (Autre choix sur demande spécifique)

Aspect de finition : Teinte suivant nuancier

Gamme Ardemo - Modèle Ecogrid Cycléo 2040.08

Plafond suspendu acoustique à claire-voie Ecogrid Cycléo 2040.08

Les plafonds suspendus à claire-voie seront mis en œuvre grâce aux profilés type "T24" noir conformément à la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, édition 2008 de la marque Donn DX24 ou équivalent.

Un panneau acoustique revêtu d'un voile noir et d'épaisseur 20mm de la marque Rockfon Ekla ou équivalent sera positionné sur l'ossature.

Les dalles de plafond bois seront fixées sous les profilés grâce au système breveté easyclip de la société Ardemo permettant un montage et démontage simplifié des dalles.

Modèle : Ardemo Ecogrid Cycléo 2040.08

Largeur lame : 20 mm

Hauteur lame : 40 mm

Dimensions dalles : 1200x600mm

Nombre de lames par dalle : 8

Nombre de traverses par dalle : 3

Type de Fixation : Easyclip (ossature cachée)

Réaction au feu : B-S1-D0

Essences de bois : Pin issu du réemploi, Chêne issu du réemploi (Autre choix sur demande spécifique)

Aspect de finition : Teinte suivant nuancier

Revêtement mural à claire-voie Ecogrid Cycléo 2040.08

Les habillages muraux à claire-voie seront mis en œuvre par fixation mécanique (vissage) sur ossature rapportée, conformément à la norme NF EN 14915, réf. DTU 36.2

Un panneau acoustique revêtu d'un voile noir et d'épaisseur 20mm de la marque Rockfon Ekla ou équivalent sera positionné entre les traverses du panneau rainurées à cet effet

Modèle : Ardemo Ecogrid Cycléo 2040.08

Largeur lame : 20 mm

Hauteur lame : 40 mm

Dimensions dalles : 1250x600mm ou 1860x600mm

Nombre de lames par dalle : 8

Nombre de traverses par dalle : 3

Type de Fixation : Easyclip (ossature cachée)

Réaction au feu : B-S1-D0

Essences de bois : Pin issu du réemploi, Chêne issu du réemploi (Autre choix sur demande spécifique)

Aspect de finition : Teinte suivant nuancier

Gamme Ardemo - Modèle Ecogrid Cycléo 2040.10

Plafond suspendu acoustique à claire-voie Ecogrid Cycléo 2040.10

Les plafonds suspendus à claire-voie seront mis en œuvre grâce aux profilés type "T24" noir conformément à la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, édition 2008 de la marque Donn DX24 ou équivalent.

Un panneau acoustique revêtu d'un voile noir et d'épaisseur 20mm de la marque Rockfon Ekla ou équivalent sera positionné sur l'ossature.

Les dalles de plafond bois seront fixées sous les profilés grâce au système breveté easyclip de la société Ardemo permettant un montage et démontage simplifié des dalles.

Modèle : Ardemo Ecogrid Cycléo 2040.11.12

Largeur lame : 20 mm

Hauteur lame : 40 mm

Dimensions dalles : 1200x600mm

Nombre de lames par dalle : 10

Nombre de traverses par dalle : 3

Type de Fixation : Easyclip (ossature cachée)

Réaction au feu : B-S1-D0

Essences de bois : Pin issu du réemploi , Chêne issu du réemploi (Autre choix sur demande spécifique)

Aspect de finition : Teinte suivant nuancier

Revêtement mural à claire-voie Ecogrid Cycléo 2040.10

Les habillages muraux à claire-voie seront mis en œuvre par fixation mécanique (vissage) sur ossature rapportée, conformément à la norme NF EN 14915, réf. DTU 36.2

Un panneau acoustique revêtu d'un voile noir et d'épaisseur 20mm de la marque Rockfon Ekla ou équivalent sera positionné entre les traverses du panneau rainurées à cet effet

Modèle : Ardemo Ecogrid Cycléo 2040.10

Largeur lame : 20 mm

Hauteur lame : 40 mm

Dimensions dalles : 1250x600mm ou 1860x600mm

Nombre de lames par dalle : 10

Nombre de traverses par dalle : 3

Type de Fixation : Easyclip (ossature cachée)

Réaction au feu : B-S1-D0

Essences de bois : Pin issu du réemploi , Chêne issu du réemploi (Autre choix sur demande spécifique)

Aspect de finition : Teinte suivant nuancier

Gamme Ardemo - Modèle Ecogrid Cycléo 4020.07

Plafond suspendu acoustique à claire-voie Ecogrid Cycléo 4020.07

Les plafonds suspendus à claire-voie seront mis en œuvre grâce aux profilés type "T24" noir conformément à la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, édition 2008 de la marque Donn DX24 ou équivalent.

Un panneau acoustique revêtu d'un voile noir et d'épaisseur 20mm de la marque Rockfon Ekla ou équivalent sera positionné sur l'ossature.

Les dalles de plafond bois seront fixées sous les profilés grâce au système breveté Easyclip de la société Ardemo permettant un montage et démontage simplifié des dalles.

Modèle : Ardemo Ecogrid Cycléo 4020.07

Largeur lame : 40 mm

Hauteur lame : 20 mm

Dimensions dalles : 1200x600mm

Nombre de lames par dalle : 7

Nombre de traverses par dalle : 3

Type de Fixation : Easyclip (ossature cachée)

Réaction au feu : B-S1-D0

Essences de bois : Pin issu du réemploi , Chêne issu du réemploi (Autre choix sur demande spécifique)

Aspect de finition : Teinte suivant nuancier

Revêtement mural à claire-voie Ecogrid Cycléo 4020.07

Les habillages muraux à claire-voie seront mis en œuvre par fixation mécanique (vissage) sur ossature rapportée, conformément à la norme NF EN 14915, réf. DTU 36.2

Un panneau acoustique revêtu d'un voile noir et d'épaisseur 20mm de la marque Rockfon Ekla ou équivalent sera positionné entre les traverses du panneau rainurées à cet effet

Modèle : Ardemo Ecogrid Cycléo 4020.07

Largeur lame : 40 mm

Hauteur lame : 20 mm

Dimensions dalles : 1250x600mm ou 1860x600mm

Nombre de lames par dalle : 7

Nombre de traverses par dalle : 3

Type de Fixation : Easyclip (ossature cachée)

Réaction au feu : B-S1-D0

Essences de bois : Pin issu du réemploi , Chêne issu du réemploi (Autre choix sur demande spécifique)

Aspect de finition : Teinte suivant nuancier